

## 4-Säulenhebebühne LW-450-LT



- Elektrohydraulische 4-Säulenhebebühne mit Radfreiheber
- Hydraulischer Zugzylinder mit stabilem Seilzugjoch
- Kurze Hub- und Senkzeiten
- Automatische Seilbruch- und Schlaufseilsicherung
- Feinjustierbare Absetzklinken
- Elektrische Entriegelung der mechanischen Lastsicherungen
- Überdruckventil als Überlastsicherung
- Automatische Senkstop-Steuerung
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Senksteuerventil und Rohrbruchsicherheitsventil
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

### Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	5000
Auffahrhöhe, mm	190
Hubhöhe max., mm	1830
Säulenhöhe, mm	2330
Säulenabstand, mm	2970
Schienenlänge, mm	5200
Schienenbreite, mm	680
Gesamtlänge, mm	6250
Gesamtbreite, mm	3310
Hub-/Senkzeit, s	50/45
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Steuerspannung, V	24
Gewicht, kg	1800
Ident-Nr.	100420004

### Radfreiheber

Tragkraft, kg	4000
Hubhöhe, mm	470
Aufnahmelänge, mm	1500-1950

### Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet

### Optional

Ausführung mit Einphasenmotor  
Beleuchtungsset  
Abdeckung für Hydraulikaggregat

