

## Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber CLT-5.0-SL



- elektrohydraulische Scherenbühne mit LED-Beleuchtungsset
- bodenebener Einbau
- fahrbahneben integrierter Radfreiheber
- serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampen als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- absolute Türfreiheit
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall
- Farbe: RAL 5002

### Optional

- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage (Art.-Nr. 102500024)



## Technische Daten

Tragkraft, kg	5000	<b>Radfreiheber</b>	
Hubhöhe max., mm	2160	Tragkraft, kg	2500
Einbautiefe, mm	330	Hubhöhe max., mm	430
Aufnahmelänge gesamt, mm	5300	Aufnahmelänge, mm	1500-2000
Fahrschienenbreite, mm	608		
Hubzeit, s	60	<b>Achsfreiheber</b>	
Luftbedarf, bar	6-8	Tragkraft, kg	2000
Motorleistung, kW	3,5	Hubhöhe max., mm	410
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3	Aufnahmelänge, mm	666-1624
Gewicht, kg	2670		
Art.-Nr.	102000016		

