

## Scherenhebebühne

### LW-STRATOS-SR/M und LW-STRATOS-SR/E



- Elektrohydraulischer Doppelscherenlift zur einfachen Montage auf dem Werkstattboden
- Niedrige Auffahrhöhe
- Arretierbare Auffahrampen zur Vergrößerung der Aufnahmelänge
- Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahr-schienen
- Überlastsicherung mittels Überdruckventil
- Automatische Regulierung der Senkbewegung
- Doppelte Sicherheit durch zweifaches Hydrauliksystem
- Doppelzylinder in jeder Schere
- Totmann-Steuerung
- Große Hubhöhe
- Absolute Türfreiheit
- Geringer Platzbedarf
- Variabel aufstellbares Bedienelement
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

#### Technische Daten

Modell LW-STRATOS-	SR/M	SR/E
Tragfähigkeit, kg	3200	3500
Auffahrhöhe, mm	98	98
Aufnahmelänge, mm	1470-1990	1470-1990
Hubhöhe max., mm	1945	1945
Hub-/Senkzeit, s	35/40	35/40
Motorleistung, kW	2,2	2,2
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3	400/50/3
Steuerspannung, V	24	24
Gewicht, kg	730	750
Ident-Nr.	100430004	100430005



#### Lieferumfang

- Scherenhebebühne wie abgebildet  
 - 1 Satz Universalgummiauflagen (4 Stück)

#### Optional

- Schlauchverlängerungen 1/2 m
- Einphasige Ausführung
- Bodeneinbaurahmen
- Satz Einbau-Abrollrampen
- Traversen für Sonderfahrzeuge
- Zusatzrampen für tiefergelegte Fahrzeuge

