

2-Säulenhebebühne LHB-2.40-EPS



- Grundrahmenfreie hydraulische Hebebühne ohne Seilsteuerung
- Ohne mechanische und hydraulische Verbindungselemente - nur mit Kabelverbindung
- Keine Seilrollen, Umlenkrollen oder Endschalter
- EPS vereint die Vorteile von hydraulischen und mechanischen Hebebühnen
- Vollkommen wartungsfreies elektronisches Positions- und Steuerungssystem
- Permanente Selbstüberwachung aller Sicherheitsfunktionen
- Spezielles magnetostriktives Meßsystem für Hebetchnik:
 - Absolute Positionsmessung für optimale Gleichlaufregelung
 - Verschleißfrei, berührungslos und wartungsfrei
 - Unempfindlich gegen Staub, Feuchtigkeit sowie Fette und Öle
- Plug and Play - keine Einstellung von End- und Sicherheitsschaltern
- Vertauschsichere Steckverbindungen für fehlerfreie Installation
- Kurze Aufbauzeit ohne Öffnen der Kontrollbox
- Verwindungsfeste Säulenprofile
- Asymmetrische Tragarme, doppelt teleskopierbar
- Idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter mit langem Radstand
- Niedriger Unterschwenkbereich

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Tragkraft, kg | 4000 |
| Unterschwenkhöhe Tragteller, mm | 95 |
| Tragteller mit Teleskopgewinde, mm | 60 |
| Hubhöhe max., mm | 1860 |
| Säulenhöhe, mm | 2850 |
| Gesamthöhe max., mm | 4625 |
| Auszug Tragarm lang, mm | 850-1840 |
| Auszug Tragarm kurz, mm | 590-1208 |
| Lichte Breite zw. Säulen, mm | 2727 |
| Hubzeit ca., s | 55 |
| Motorleistung, kW | 2x1,5 |
| Elektroanschluss, V/Hz | 400/50 |
| Gewicht, kg | 700 |
| Verpackung (L x B x H), mm | 3000x950x800 |
| Art.-Nr. | 110064039 |

Lieferumfang

- Hebebühne wie abgebildet
- Permanentmagnet für Notablass
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

Optional

Transporteraufnahmen 1 Satz (= 2 Stück)

| | |
|----------------------------|-----------|
| U-Aufnahme - Art.-Nr. | 110415015 |
| V-Aufnahme - Art.-Nr. | 110415016 |
| Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr. | 110415017 |

