

## 4-Säulenhebebühne LHB-4.50-G



LHB4.50-G  
Achsfreiheber (optional)

- Elektrohydraulische 4-Säulenhebebühne
- glatte Fahrbahn
- Achsfreiheber pneumatisch-hydraulisch (optional)
- Auffahrampen
- Selbsttätige pneumatische Sicherungsklinken
- Elektrische Seilbruch- und Schlaffseilsicherung
- Variabler Fahrschienenabstand
- Ideal geeignet für die Nutzung als Scheinwerfereinstellplatz
- Überdruckventil als Überlastsicherung
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tragkraft, kg          | 5000      |
| Auffahöhe, mm          | 280       |
| Hubhöhe max., mm       | 1900      |
| Säulenhöhe, mm         | 2355      |
| Säulenabstand, mm      | 2915      |
| Gesamtlänge, mm        | 6790      |
| Hubzeit ca., s         | 50-65     |
| Luftbedarf, bar        | 8         |
| Motorleistung, kW      | 2,2       |
| Elektroanschluss, V/Hz | 400/50    |
| Art.-Nr.               | 110012002 |

## Optional

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Achsfreiheber LAH-2.5-KSP-G |           |
| Tragkraft, kg               | 2500      |
| Art.-Nr.                    | 110012004 |

