

Reifenmontiermaschine LMM-16



- für die professionelle Reifenmontage der Spitzenklasse
- Heckschwenker
- ergonomisch geformter Spannteller mit großem Spannungsbereich außen 20"
- pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- automatischer Abstand des Montagekopfes zum Felgenreand, keine Beschädigung der Felge durch den Montagekopf möglich
- minimale Spiele am Montagekopf für präzises Arbeiten
- großer Abdrückzylinder
- Abdrückschaufel mit Handhebel
- ergonomisch geformtes Ablagefach am Fuß der Montagesäule
- umfangreiches Zubehör optional erhältlich

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine mit Reifenfüller

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagebacken (1 Satz)

Technische Daten

Felgenspannung außen"	10-20
Felgenspannung innen, "	12-23
Radbreite, "	4-15
Raddurchmesser max., mm	1040
Druckluftanschluss, bar	8-10
Elektroanschluss, V/pH	400/3
Motorleistung, kW	1,1
Geräuschpegel, db	<70
Montageteller quadratisch, "	20
Abdrückkraft, kg	2500
Gewicht, kg	280
Verpackung (LxBxH), mm	1100x1150x980
Art.-Nr.	300000116

Optional

	Art.-Nr.
AL-390 Hilfsmontagarm	300000114
Kunststoffschutz für Spannklauen	500031560
BT-4 Kunststoffeinsatz für Montagekopf vorn/unten (2er Set)	500031504
ST-4 Kunststoffmontagekopf	300010048
QT-20 Kunststoffschutz für Montier- eisen	300010032
YT-A Wulstniederhalter	300010096
CT-A Kunststoffschutz für Abdrück- schaufel	300010088
MJ-B Motorradspannbacken be- schichtet 1 Satz (= 4 Stück)	300010056
MC-4 Motorradmontagekopf	300010072
KH Schnellwechselsystem für Mon- tageköpfe	300010104