

## 2-Säulenhebebühne elektromechanisch LW-280-A



- Elektromechanische Hebebühne mit Grundrahmen
- Stabiles Abdeckblech als Überfahrtschutz zwischen den Säulen am Boden
- Elektromechanische Sicherheitseinrichtungen
- Asymmetrische Tragarme für große Türöffnungswinkel
- Tragarme teleskopierbar
- Automatische Tragarmarretierung
- Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- Niedriger Unterschwenkbereich
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop
- Hubendechalter oben
- Wartungs- und Verschleißarm

### Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	2800
Unterschwenkhöhe, mm	90
Hubhöhe max., mm	1890
Säulenhöhe, mm	2670
Säulenabstand, mm	2460
Hub-/Senkzeit, s	55
Motorleistung, kW	4
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Steuerspannung, V	24
Gewicht, kg	620
Art.-Nr.	100410008

### Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet  
- 1 Satz (= 4 St.) Tragtellererhöhungen 60 mm

### Optional

- 1 Satz (= 4 St.) Tragtellererhöhungen 100 mm
- 1 Satz (= 4 St.) Tragtellererhöhungen 170 mm
- 1 Satz (= 4 St.) Tragtellererhöhungen 250 mm
- Energiekit

