

## Radauswuchtmaschine LWM-48



- 3-D Radauswuchtmaschine in modernem Design mit italienischer Software
- patentierte Positionsanzeige für Auswuchtgewichte
- zahlreiche Auswuchtprogramme
- 7 ALU-Programme inkl. 2 Smart ALU Programme für individuelle Positionierung
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Matchprogramm
- automatische Standby-Schaltung
- automatischer Ablauf mit Radabbremmung und breiter Programmwahl zwischen unterschiedlichen Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von Rädern mit Leichtmetallfelgen
- elektromagnetische Abbremsung des Rades (Rad-Stop-Funktion) in Position der anzubringenden Auswuchtgewichte
- Laserpointer für die Position der Klebegewichte auf 6 Uhr
- übersichtliche mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige für Position und Größe der Unwuchten an Innen- und Außenseite
- Messfühler mit Halter für Klebegewichte
- LED Innenbeleuchtung des Rades für exakte optische Kontrolle
- benutzerfreundliche Bedienung
- grammgenaue Unwuchtanzeige für Feinwuchten
- hochauflösende Sensoren mit exakter Auswertung
- ausgezeichnete Präzision beim Auswuchten
- Standard USB Schnittstelle
- Einfache Kalibrierung
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich

### Lieferumfang

Wuchtmaschine (siehe Abbildung) inkl. Rad-schutzbogen

- Gewichtezange
- Konenhalterung (4 Stück)
- 4 Zentrierkone (45-59 mm, 54-79 mm, 70-98 mm, 96-134 mm)
- Schnellspannmutter
- Kunststoffandrückglocke mit Gummischutz
- Kunststoffandrückring für Schnellspannmutter
- Kalibriergewicht 50 g

### Technische Daten

Auswuchtdrehzahl, U/min.	140
Auswuchtzeit, Sek.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Radgewicht max., kg	70
Raddurchmesser max., mm	1100
Radbreite max., "	1,5-20
Felge ø, "	10-28
Wellendurchmesser, mm	40
Elektroanschluss, V/Hz	230/50
Motorleistung, kW	0,9
Gewicht netto, kg	160
Verpackung (LxBxH), mm	1070X760X1150
Art.-Nr.	300100084