

Radauswuchtmaschine für Lkw und Busse LWM-50-NFZ



- elektrisch betriebene Radwuchtmaschine mit pneumatischem Radheber
- mikroprozessorgesteuerte Doppel LED-Anzeige für Position und Größe der Unwuchten an Innen- und Außenseite
- 4 ALU-Programme und Standardwuchtprogramme für Pkw-Räder
- statisches und dynamisches Wuchten
- automatische Abbremsung des Rades nach Wuchtvorgang
- selbsttätiges Starten nach schließen des Radschutzbogens
- Selbstdiagnosefunktion und einfache Selbstkalibrierung

Technische Daten

Auswuchtdrehzahl Pkw/Nfz, U/min.	150/90
Wuchtzeit für Pkw/Nfz, Sek.	7/15
Wuchtgenauigkeit für Pkw/Nfz, g +/-	1/10
Radgewicht max., kg	200
Raddurchmesser max., mm	1200
Felgendurchmesser, "	10-32
Felgendurchmesser, mm	255 - 810
Reifenbreite, "	1,5-20
Reifenbreite, mm	39 - 510
Wellendurchmesser, mm	40
Elektroanschluss, V/Ph/Hz	230/1/50
Motorleistung, kW	0,25
Druckluftanschluss, bar	8-10
Schallpegel, db	< 70
Gewicht, kg	315
Art.-Nr.	102200000

Lieferumfang

- Radwuchtmaschine wie abgebildet
- Wuchtring Nfz und Pkw
 - Felgenbreitenlehre
 - Kalibriergewicht Nfz 200 g und Pkw 100 g
 - 3 Konen Nfz und 4 Konen Pkw
 - 4 Konenhalter
 - Schnellspannmutter und Andrückglocke Pkw
 - Spannmutter 2-teilig Nfz
 - Gewichtezange



Pkw-Zubehör



Nfz-Zubehör

Optional

- Universaladapter für LWM-50
Art.-Nr. 102200010
- Spezialkonus P5A-0003, 40er Welle, ø 168-211 mm,
z. B. für Atego
Art.-Nr. 102500294