

## 2-Säulenhebebühne LHB-2.40-JX



- grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- verwindungsfeste Säulenprofile mit stabilem Querträger
- verstellbare Säulenhöhe 4200 oder 4700 mm
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
- kurze Tragarme 180° schwenkbar und doppelt teleskopierbar
- Drehteller mit Verdreharretierung und Doppelspindel
- idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter
- Türschutz an beiden Säulen
- konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- stehende Hubzylinder ohne Kette
- asymmetrische Tragarme für große Türöffnungswinkel
- Wartungs- und Verschleißarm
- pulverbeschichtete Oberflächen
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

## Technische Daten

Tragkraft, kg	4000
Unterschwenkhöhe, mm	110
Hubhöhe max., mm	1890
Gesamthöhe, mm	4200/4700
Auszug Tragarm lang, mm	980-1600
Auszug Tragarm kurz, mm	630-1170
Lichte Breite zw. Säulen, mm	2620
Hubzeit ca., s	50
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	770
Verpackung (L x B x H), mm	3750x600x810
Artikel-Nr.	103000001

## Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet  
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 45 mm  
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

## Optional

Transporteraufnahmen 1 Satz (= 2 Stück)

U-Aufnahme - Art.-Nr.	110415015
V-Aufnahme - Art.-Nr.	110415016
Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr.	110415017

