

Reifenmontiermaschine LMM-C10



Technische Daten

Felgenspannung außen, "	12-24
Felgenspannung innen, "	12-26
Radbreite, mm	350
Raddurchmesser max., mm	1080
Druckluftanschluss, bar	8-10
Motorleistung, kW	0,75
Elektroanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Abdrückkraft (8 bar), kg	2500
Geräuschpegel, db	<70
Gewicht, kg	265
Verpackung (LxBxH), mm	1150x770x1000
Art.-Nr.	300005006

- Profi-Reifenmontiergerät mit verstärkter Montagesäule und -profile am Montagearm
- ergonomisch geformte Spannteller mit großem Spannungsbereich außen 24"
- groß dimensionierte Pneumatikzylinder zur Arretierung des Montagekopfes
- pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- automatischer Abstand des Montagekopfes zum Felgenreand, keine Beschädigung der Felge durch den Montagekopf möglich
- minimale Spiele am Montagekopf für präzises Arbeiten
- großer Abdrückzylinder
- Abdrückschaufel dreifach verstellbar mit einstellbarer Abdrücktiefe
- erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel
- digitaler Reifenfüller
- integrierte Wartungseinheit

Lieferumfang


Reifenmontiermaschine (wie abgebildet)

- Montiereisen
- Kunststoffschutz lang für Montagebacken
- Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
- Kunststoffeinsatz für Montagekopf

Optional:

MAAS 4er Satz Motorradspannbacken von 6 - 31" (152 - 792 mm)
Art.-Nr. 300008000

UMAS 4er Satz Motorradspannbacken ATV von 14 - 31" (350 - 802 mm)
Art.-Nr. 300008002



MAAS



UMAS