Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm
LMM-C20-AR

- **kein traditioneller Montierhebel erforderlich!**
- automatisches Profi-Reifenmontiergerät für die hebellose Montage von Pkw Rädern von 12-26“
- 2 Geschwindigkeiten pedalgesteuert
- elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- pneumatisch angesteuerter Montagefinger - ein fache Bedienung
- pedalgesteuerte automatisch kippbare Montagesäule
- automatischer Abstand des Montagekopfes zur Felge bei Verriegelung
- mühelose De-/Montage von Niederquerschnitts-, UHP- und Run-Flat-Reifen
- Abdrückschaufel dreifach verstellbar mit einstellbarer Abdrücktiefe
- erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel
- digitaler Reifenfüller
- Reifenlift bis 85 kg
- flacher robuster Maschinenkorpus
- Werkzeugablagefach
- integrierte Wartungseinheit

Technische Daten

Felgenspannung außen, ”	12-24
Felgenspannung innen, ”	12-26
Radbreite, mm	350
Raddurchmesser max., mm	1080
Tragkraft Reifenlift, kg	85
Druckluftanschluss, bar	8-10
Motorleistung, kW	0,75
Elektroanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Drehgeschwindigkeit, U/min.	6/12
Abdrückkraft (8 bar), kg	2500
Gewicht, kg	415
Verp. Maschine (LxBxH), mm	1380x1130x1000
Verp. Arm (LxBxH), mm	1350x520x340
Art.-Nr.	300005002

Hilfsmontagearm
- über Joystick am Hilfsmontagearm steuerbar
- 1 Rolle
- umlaufender Hilfsarm als Wulstniederhalter

Lieferumfang
Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm - Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montiereisen
- Kunststoffschutz lang für Montagebacken
- Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
- Kunststoffeinsatz für Montagekopf
- Felgenschutz
- Wulstniederhalter
- Demontagehilfe

2311 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

DE-70191 Stuttgart
Nordbahnhofstr. 31
DE-70025 Stuttgart
Postfach 10 29 28
Tel. +49-(0)711-2588-01
Fax +49-(0)711-2588-104
info@longus.de
www.longus.de