

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm LMM-C20-AR



- kein traditioneller Montierhebel erforderlich!
- automatisches Profi-Reifenmontiergerät für die hebellose Montage von Pkw Rädern von 12-26"
- 2 Geschwindigkeiten pedalgesteuert
- elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- pneumatisch angesteuerter Montagefinger - einfache Bedienung
- pedalgesteuerter automatisch kippbare Montagesäule
- automatischer Abstand des Montagekopfes zur Felge bei Verriegelung
- mühelose De-/Montage von Niederquerschnitts-, UHP- und Run-Flat-Reifen
- Abdrückschaufel dreifach verstellbar mit einstellbarer Abdrücktiefe
- erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel
- digitaler Reifenfüller
- Reifenlift bis 85 kg
- flacher robuster Maschinenkorpus
- Werkzeugablagefach
- integrierte Wartungseinheit

Technische Daten

Felgenspannung außen, "	12-24
Felgenspannung innen, "	12-26
Radbreite, mm	350
Raddurchmesser max., mm	1080
Tragkraft Reifenlift, kg	85
Druckluftanschluss, bar	8-10
Motorleistung, kW	0,75
Stromanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Drehgeschwindigkeit, U/min.	6/12
Abdrückkraft (8 bar), kg	2500
Gewicht, kg	438
Verp. Maschine (LxBxH), mm	1380x1130x1000
Verp. Arm (LxBxH), mm	1350x520x340
Art.-Nr.	300005002

Hilfsmontagearm

- über Joystick am Hilfsmontagearm steuerbar
- 1 Rolle
- umlaufender Hilfsarm als Wulstniederhalter

Lieferumfang

- Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm (wie abgebildet)
- Montiereisen
 - Kunststoffschutz für Montiereisen
 - Kunststoffschutz lang für Montagebacken
 - Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
 - Stoffeinsatz für Montagekopf
 - Felgenschutz
 - Wulstniederhalter
 - Demontagehilfe