

Radauswuchtmaschine LWM-C30-LED



- 3-D Radauswuchtmaschine mit LED Display
- robustes Gehäuse mit Ablagefächern
- 7 ALU-Programme inkl. 2 Smart ALU Programme für individuelle Positionierung
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Matchprogramm
- automatischer Ablauf mit Radabbremmung und breiter Programmwahl zwischen unterschiedlichen Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von Rädern mit Leichtmetallfelgen
- elektromagnetische Abbremmung des Rades (Rad-Stop-Funktion) in Position der anzubringenden Auswuchtgewichte
- Laserpointer für die Position der Klebegewichte auf 4 Uhr
- übersichtliche mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige für Position und Größe der Unwuchten an Innen- und Außenseite
- LED Innenbeleuchtung des Rades für exakte optische Kontrolle
- benutzerfreundliche Bedienung
- grammgenaue Unwuchtanzeige für Feinwuchten
- hochauflösende Sensoren mit exakter Auswertung
- ausgezeichnete Präzision beim Auswuchten
- einfache Kalibrierung

Technische Daten

Auswuchtdrehzahl, U/min.	150-180
Auswuchtzeit, Sek. ca.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Radgewicht max., kg	80
Raddurchmesser max., mm	1080
Radbreite max., mm	415
Felge ø, "	10-30
Wellendurchmesser, mm	40
Stromanschluss, V/Hz	230/50
Gewicht brutto, kg	145
Verpackung (LxBxH), mm	970x770x1000
Art.-Nr.	300105002

Lieferumfang

- Wuchtmaschine (s. Abb.) inkl. Radschutzbogen mit Anlaufschaltung
- Felgenbreitenlehre
 - 4 Zentrierkonen
 - Schnellspannmutter
 - Konenhalterung
 - Gewichtezange
 - 100 g Kalibriergewicht