

2-Säulenhebebühne LHB-2.45-C



- komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- verwindungsfeste Säulenprofile mit Querträger
- elektromechanische Sicherheitsklinken
- dreiteilige Tragarme
- Türschutz an beiden Säulen
- große Türfreiheit durch asymmetrische Tragarme
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- große Durchfahrbreite
- stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- verkleidetes, geräuscharmes Aggregat
- Wartungs- und Verschleißarm
- pulverbeschichtete Oberflächen

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	4500
Unterschwenkhöhe, mm	115
Hubhöhe max., mm	2000
Säulenhöhe, mm	4500
Säulenabstand, mm	2830
Tragarm lang, mm	900-1840
Tragarm kurz, mm	600-1208
Hubzeit ca., s	50
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	770
Verpackung (LxBxH), mm	2900x550x1100
Art.-Nr.	110064106

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 wie abgebildet
1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

Optional

Radgabel
Tragfähigkeit 1125 kg
Art.-Nr. 115000020

