

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm LMM-C10-A



Technische Daten

Felgengröße außen, "	12-24
Felgengröße innen, "	12-26
Radbreite, mm	350
Raddurchmesser max., mm	1080
Druckluftanschluss, bar	8-10
Motorleistung, kW	0,75
Elektroanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Abdrückkraft (8 bar), kg	2500
Geräuschpegel, db	<70
Gewicht Maschine und Arm, kg	340
Verp. Maschine (LxBxH), mm	1150x770x1000
Verp. Arm (LxBxH), mm	1150x520x310
Art.-Nr.	300005004

2311 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Abbildungen ähnlich

- Profi-Reifenmontiergerät mit verstärkter Montagesäule und -profile am Montagearm
- ergonomisch geformte Spannteller mit großem Spannbereich außen 24"
- groß dimensionierte Pneumatikzylinder zur Arretierung des Montagekopfes
- pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- automatischer Abstand des Montagekopfes zum Felgenrand, keine Beschädigung der Felge durch den Montagekopf möglich
- minimale Spiele am Montagekopf für präzises Arbeiten
- großer Abdrückzylinder
- Abdrückschaufel dreifach verstellbar mit einstellbarer Abdrücktiefe
- erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel
- digitaler Reifenfüller
- integrierte Wartungseinheit

Hilfsmontagearm

- über Joystick am Hilfsmontagearm steuerbar
- 1 Rolle
- umlaufender Hilfsarm als Wulstniederhalter

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm (s. Abb.)

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montiereisen
- Kunststoffschutz lang für Montagebacken
- Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
- Kunststoffeinsatz für Montagekopf
- Felgenschutz

Optional:

MAAS 4er Satz Motorradspannbacken von 6 - 31" (152 - 792 mm)
Art.-Nr. 300008000

UMAS 4er Satz Motorradspannbacken ATV von 14 - 31" (350 - 802 mm)
Art.-Nr. 300008002



MAAS



UMAS