

## 2-Säulenhebebühne LHB-Pro-2.50-EP



### Technische Daten

Tragkraft, kg	5000
Unterschwenkhöhe, mm	100
Hubhöhe max., mm	1900
Säulenhöhe, mm	2835
Säulenabstand, mm	3342
Durchfahrbreite, mm	3006
Tragarm, mm	900-1800
Hubzeit ca., s	50
Motorleistung, kW	3,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	1081
Art.-Nr.	110000008

### Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)  
1 Satz Tragtellerehöhungen à 100 mm

### Optional

- Doppelgelenktragarme (4 St.)  
Art.-Nr. 115000026
- Transporteraufnahmen (1 St.)  
V-Aufnahme, Art.-Nr. 115000032  
U-Aufnahme, Art.-Nr. 115000034  
Zapfen-Aufnahme, Art.-Nr. 115000036

- idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter mit langem Radstand
- verwindungsfeste Säulenprofile
- Bedieneinheiten an beiden Säulen
- elektromechanische Sicherheitsklinken
- symmetrische Tragarme, 3-teilig
- Türschutz an beiden Säulen
- große Durchfahrbreite
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- schmales Überfahrblech zwischen den Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- verkleidetes Aggregat
- wartungs- und verschleißarm
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional:



Doppelgelenktragarm  
Art.-Nr. 115000026



V-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000032



U-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000034



Zapfen-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000036

