

Kurzhubhebebühne LSB-Pro-3.0-EK

Produktvorteile

- ↪ kein Druckluftanschluss
- ↪ elektromagnetische Klinkenentriegelung



Technische Daten

Tragkraft, kg	3000
Hubhöhe max., mm	998
Auffahrhöhe, mm	105
Gesamtlänge max., mm	2028
Auffahrschienenbreite, mm	460
Lichte Breite, mm	860
Breite gesamt, mm	1955
Hubzeit ca., s	30
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	577
Art.-Nr.	140000002

Lieferumfang

Scherenhebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
Mobilkit
1 Satz (à 4 St.) Universalgummiauflagen
100x120x38 mm

Optional

- SUV- Traverse, Art.-Nr. 500033114
- Gummi-Auffahrrampe 1000x500x40 mm
Art.-Nr. 500150000
weitere Ausführungen auf Anfrage

- mobile Kurzhub-Scherenhebebühne für Reifendienste, Karosserie- und Lackierwerkstätten
- **kein Druckluftanschluss erforderlich**
- Mobilkit steckbar
- niedrige Auffahrhöhe für optimale Fahrzeugaufnahme
- arretierbare Rampen als Aufnahmeverlängerung
- geringer Platzbedarf
- Sicherheitsklinken mit elektrischer Betätigung
- Signaltonsicherung ab dem CE-Stop
- elektrische obere Endabschaltung
- robustes, leicht verfahrbares Hydraulikaggregat
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- leicht umsetzbare Scherenhebebühne
- pulverbeschichtete Oberfläche

